



The Clear Choice
Water Filtration Systems

www.aquafilter.com

РУ



Каталог

версия 2016



Сделано в Европе

Aquafilter Europe

Добро пожаловать в Aquafilter

Aquafilter Inc. является иностранной компанией, создана, как совместная Aquafilter Germany и Aquafilter Europe.

Aquafilter Inc. была основана в 1984 году и является штаб-квартирой в долине Хант, штат Мэриленд, с командой руководителей, которые имеют более чем 30-ти летний опыт работы в инжиниринге, производстве, продажах и маркетинге.

Aquafilter является лидером в производстве продуктов для очистки воды, в том числе бытовых и легкого коммерческого назначения, корпусов фильтров, фильтрующих картриджей, вкладов, элементов фильтров и аксессуаров.

Aquafilter разрабатывает и производит более 90% водочисточных продуктов, имеет три производственные линии, одна в Германии и две в Польше. Вся наша готовая продукция и компоненты производится в соответствии с NFS, ROHS, EC, FDA и CE стандартами.

Компания имеет два подразделения: продукты для очистки воды и продукты для распределения воды (такие, как: трубы и фитинги).

Aquafilter вступила на европейские рынки больше чем 20 лет назад и является одним из ведущих производителей продуктов для очистки воды и компонентов, стала хорошо известным брендом в Европе и за ее пределами.

Мы поставляем нашу продукцию в более чем 65 стран, такие как: Европа, Азия, Ближний Восток, Африка, Центральная / Южная Америка и Юго-Восточная Азия. В то же время большие запасы на складе более чем на 8000 евро поддонов готовой продукции, для быстрой доставки.

Был достигнут значительный ежегодный рост продаж на международном и внутреннем рынках. Компания сохранила свои лидирующие позиции благодаря введению инновационных технологий и ценовой конкурентоспособности нового продукта в очистке и фильтрации воды.

Мы стремимся предоставить Вам чистую и здоровую отфильтрованную воду для вашего дома и бизнеса, убедившись, что материалы, которые мы используем в нашей продукции являются экологически чистыми, в то же время экономически эффективными.

Aquafilter имеет уникальный, инновационный дизайн и особенности продукции, что делает работу по очистке более надежной и наш широкий выбор ассортимента продуктов позволяет решить практически любые проблемы загрязнения воды.

Мы будем продолжать предоставлять лучшее качество и инновационные технологии для клиентов во всем мире по конкурентоспособным ценам.

Aquafilter будет продолжать следовать основной концепции обеспечения развития здорового питьевой воды для наших потребителей, международных и на территории Польши!

История компании

- 1986 – бизнес создан в Польше
- 1988 – регистрация компании в Варшаве
- 2011 – перемещение производства с Дальнего Востока в Польшу
- 2014 – производство растет в Германии

10 Причин почему нужно выбрать Aquafilter

- 1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО:** NSF Сертификация, EU и FDA соответствие стандартам, ACS и WRAS Сертификация.
- 2. КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА:** Без ущерба для качества посредством использования переработанных материалов.
- 3. СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ:** Высокие стандарты качества, удобное расположение, быстрое время заказа, и короткие сроки поставки!
- 4. ДВА ГОДА ГАРАНТИИ:** В соответствии со стандартами ЕС, мы предлагаем обязательную гарантию.
- 5. 2,000,000 € СТРАХОВОЙ ПОЛИС:** Страхование и ответственность за качество продукции.
- 6. НИЗКИЙ ПОРОГ МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА:** Заказ на полный контейнер не требуется, наше короткое время доставки образует низкую стоимость на доставку.
- 7. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ:** Быстрая обработка заказа и срок поставки.
- 8. СОСТОЯНИЕ МАШИН НА ПРОИЗВОДСТВЕ:** Последние модели литьевых машин и автоматизация процессов.
- 9. (“OEM”) УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ И ЛЕЙБЛЫ:** Дизайн упаковки в соответствии под ВАШИ нужды.
- 10. ДОВЕРИЕ ПАРТНЕРОВ:** Мы остаемся в бизнесе так долго, как ваш бизнес будет делать Прибыль!



название диаметр резьбы

FHPLW14-NPT-D 1/4"
FHPLW38-NPT-D 3/8"

10-ти дюймовый корпус, состоящий из двух частей: прозрачной колбы и крышки с резьбой диаметром 1/4" NPT или 3/8" NPT.



название диаметр резьбы

FHPLWW14-NPT-D 1/4"
FHPLWW38-NPT-D 3/8"

10-ти дюймовый корпус, состоящий из двух частей: белой колбы и крышки с резьбой диаметром 1/4" NPT или 3/8" NPT.



название диаметр резьбы

FHPL14-NPT-D 1/4"
FHPL38-NPT-D 3/8"
FHPL12-BSP-D 1/2"
FHPL34-BSP-D 3/4"
FHPL1-BSP-D 1"10-ти дюймовый корпус, состоящий из двух частей: с прозрачной колбой (с двумя уплотнительными кольцами) и крышкой. Предназначен для холодной воды, материалы протестированы **NSF 42** и **NSF 61**.

название диаметр резьбы

FHPLN14-NPT-D 1/4"
FHPLN38-NPT-D 3/8"
FHPLN12-BSP-D 1/2"
FHPLN34-BSP-D 3/4"
FHPLN1-BSP-D 1"10-ти дюймовый корпус, состоящий из двух частей: синей колбы и крышки. Корпус имеет 2 уплотнительных кольца. Предназначен для холодной воды, материалы протестированы **NSF 42** и **NSF 61**.

название диаметр резьбы

EG14CWAQ-4 1/4"10-ти дюймовый корпус с прозрачной колбой для холодной воды, испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

название диаметр резьбы

EG14WWAQ-4 1/4"10-ти дюймовый корпус с белой колбой для холодной воды. Испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

название диаметр резьбы

FHPR5-12 1/2"
FHPR5-34 3/4"
FHPR5-1 1"5-ти дюймовый трехэлементный корпус с клапаном сброса давления и прозрачной колбой, испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

название диаметр резьбы

FHPR5-12-WB 1/2"
FHPR5-34-WB 3/4"
FHPR5-1-WB 1"

5-ти дюймовый корпус с прозрачной колбой для холодной воды.

Комплект: корпус, сертифицирован **NSF** и **WRAS**, кронштейн с саморезами, монтажный ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

название диаметр резьбы

FHPR12-B1-AQ 1/2"
FHPR34-B1-AQ 3/4"
FHPR1-B1-AQ 1"

10-ти дюймовый корпус с прозрачной колбой для холодной воды.

Комплект: прозрачный корпус, сертифицирован **NSF** и **WRAS**, кронштейн с саморезами, монтажный ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

название диаметр резьбы

FHPRN12-B1-AQ 1/2"
FHPRN34-B1-AQ 3/4"
FHPRN1-B1-AQ 1"

10-ти дюймовый корпус с синей колбой для холодной воды.

Комплект: корпус одобрен **NSF** и **WRAS**, синий корпус, вклад FCPSS одобрен **NSF**, кронштейн с саморезами, монтажный ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

название диаметр резьбы

FHPR12-B-AQ 1/2"
FHPR34-B-AQ 3/4"
FHPR1-B-AQ 1"10-ти дюймовый линейный корпус с прозрачной колбой для холодной воды, испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

название диаметр резьбы

FHPRN12 1/2"
FHPRN34 3/4"
FHPRN1 1"10-ти дюймовый корпус с синей колбой для холодной воды, испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

название диаметр резьбы

FHPR12-HP1 1/2"
FHPR34-HP1 3/4"
FHPR1-HP1 1"

10-ти дюймовый корпус с прозрачной колбой.

Комплект: прозрачный корпус, сертифицирован **NSF** и **WRAS**, вклад FCPSS одобрен **NSF**, кронштейн с саморезами, монтажный ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

название диаметр резьбы

FHPR12-3S 1/2"
FHPR34-3S 3/4"
FHPR1-3S 1"10-ти дюймовый трехэлементный корпус с клапаном сброса давления и прозрачной колбой, испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

название диаметр резьбы

FHPR12-3_R 1/2"
FHPR34-3_R 3/4"
FHPR1-3_R 1"

10-ти дюймовый трехэлементный корпус с прозрачной колбой для холодной воды.

Комплект: корпус сертифицирован **NSF** и **WRAS**, кронштейн с саморезами, монтажный ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

название диаметр резьбы

FHPR12-3VS 1/2"
FHPR34-3VS 3/4"
FHPR1-3VS 1"10-ти дюймовый трехэлементный корпус с клапаном сброса давления, спускным краном и прозрачной колбой, испытанный в соответствии с **NSF** и сертифицированный согласно **WRAS**.

Высокопроизводительные корпусы Big Blue®



название диаметр резьбы

FHPR12-3V_R	1/2"
FHPR34-3V_R	3/4"
FHPR1-3V_R	1"

10-ти дюймовый корпус с прозрачной колбой и спускным краном.

Комплект: корпус фильтра сертифицирован **NSF** и **WRAS** с спускным краном, кронштейн с саморезами, монтажный ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.



название диаметр резьбы

FH10B1-B-WB	1"
-------------	----

10-ти дюймовый корпус **Big Blue®** сертифицирован **NSF** и **WRAS**, для холодной воды, с латунными резьбами.

Комплект: корпус **Big Blue®**, кронштейн с винтами, ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.



название диаметр резьбы

FH20B1-B-WB	1"
-------------	----

20-ти дюймовый корпус **Big Blue®** сертифицирован **NSF** и **WRAS**, для холодной воды с латунными резьбами.

Комплект: корпус **Big Blue®**, кронштейн с винтами, ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.



название диаметр резьбы

FH10B1_M	1"
FH10B54_M	1 1/4"
FH10B64_M	1 1/2"

10-ти дюймовый корпус **Big Blue®** для холодной воды, протестирован **NSF** 42 и 61.

Комплект: корпус **Big Blue®**, кронштейн с винтами, ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

Корпуса для фильтров и фильтры для горячей воды



название диаметр резьбы

FH20B1_L	1"
FH20B54_L	1 1/4"
FH20B64_L	1 1/2"

20-ти дюймовый корпус **Big Blue®** для холодной воды, протестирован **NSF** 42 и 61.

Комплект: корпус **Big Blue®**, кронштейн с винтами, ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.



название диаметр резьбы

FHHOT12-HPR-S	1/2"
FHHOT34-HPR-S	3/4"
FHHOT1-HPR-S	1"

10-ти дюймовый корпус с красной колбой и крышкой для горячей воды.



название диаметр резьбы

FHMB12	1/2"
FHMB34	3/4"
FHMB1	1"

Многофункциональный осадочный фильтр, сделан из латуни, подходит для холодной и горячей воды.

Комплект: осадочный фильтр из нержавеющей стали, экран картриджа на 100 мкм, с манометром и сливом, инструкция и цветная упаковка.

Корпус для обратного осмоса



название	диаметр резьбы
YT-25W	1/8" NPT
YT-3-14W	1/8" FIP

Мембрана обратного осмоса корпус с двумя уплотнительными кольцами.

название	диаметр резьбы
FHBC20B1	1"

20-ти дюймовый корпус состоит из большой прозрачной колбы с предохранительным клапаном, который способствует высвобождению накопленного воздуха после замены картриджа.



название	диаметр резьбы
FHPR12-3S-AB	1/2"
FHPR34-3S-AB	3/4"
FHPR1-3S-AB	1"

10-ти дюймовый бактериостатический с УФ защитой корпус, который состоит из трех частей, сделан по технологии **BACinix™** наносеребра, предназначен для холодной воды.



название	диаметр резьбы
FHPR12-3-R-AB	1/2"
FHPR34-3-R-AB	3/4"
FHPR1-3-R-AB	1"

10-ти дюймовый бактериостатический с УФ защитой корпус, который состоит из трех частей, сделан по технологии **BACinix™** наносеребра, предназначен для холодной воды.



название	диаметр резьбы
FHPR12-3VS-AB	1/2"
FHPR34-3VS-AB	3/4"
FHPR1-3VS-AB	1"

10-ти дюймовый бактериостатический с УФ защитой корпус, который состоит из трех частей и спускного крана, сделан по технологии **BACinix™** наносеребра, предназначен для холодной воды.



название	диаметр резьбы
FHPR12-3V_R-AB	1/2"
FHPR34-3V_R-AB	3/4"
FHPR1-3V_R-AB	1"

10-ти дюймовый бактериостатический с УФ защитой корпус, который состоит из трех частей и спускным краном, сделан по технологии **BACinix™** наносеребра, предназначен для холодной воды.

Комплект: корпус, кронштейн с винтами, ключ, бактериостатический диск-стабилизатор, инструкция и цветная упаковка.

Для получения более подробной информации посетите www.aquafilter.com

Осадочный картридж



FCPS

Полипропиленовый картридж. Сделан с помощью "melt-blown" техники, протестирован и сертифицирован **NSF**.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 30", 40", 10" BB, 20" BB

Пропускная способность микрон: 1, 5, 10, 20, 50




FCPP

Картриджи из полипропиленовой нити, сертифицированы **FDA**, заполнены гранулированным активированным углем.

Доступные размеры: 10", 20", 30", 40", 10" BB, 20" BB

Пропускная способность микрон: 1, 5, 10, 20, 50, 100



FCPP-C

Картриджи из полипропиленовой нити сертифицирован **FDA**.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 5, 10, 20



FCHOT1

Полипропиленовый нитный картридж для горячей воды. Сделан из высококачественного полипропилена.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 5



FCHOT2

Пропитанный полипропиленовый нитный картридж для горячей воды. Сделан с помощью "melt-blown" техники. Сделан из высококачественного полипропилена.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 5



FCCEL

Многоразовый полиэстеровый складчатый фильтр. Изготовлен из прочного нетканого материала полиэстера.

Доступные размеры: 10", 20", 10" BB,

20" BB

Пропускная способность микрон: 5, 10, 20



FCPNN20M
FCPNN50M
FCPNN100M
FCPNN150M

Многоразовый картридж, сделан из полипропиленовой сетки.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 20, 50 100, 150



FCPNH50M
FCPNH100M

Многоразовый полиэстровый сетчатый картридж для горячей воды изготовлен из сетки нейлона и полипропилена.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 20, 50, 100, 150



FCHOT3
FCHOT3-L

Многоразовый полиэстровый складчатый фильтр для горячей воды (до 93°C).

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 20



FCCER

Многоразовый картридж сделан из керамической глины.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 0.3



FCCERB

Многоразовый картридж сделан из керамической глины, содержащий активированный уголь.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 0.3



Бактериостатический осадочный картридж



FCPS-AB

Бактериостатический полипропиленовый картридж. Сделан с помощью "melt-blown" техники. Картриджи содержат антибактериальное вещество, на основе наносеребра - **BACinix™**.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB

Пропускная способность микрон: 5, 20



FCPP-AB

Бактериостатический, полипропиленовый нитный картридж, сделан по технологии **BACinix™** наносеребра.

Доступные размеры: 10", 20", 10" BB, 20" BB

Пропускная способность микрон: 5, 20



FCCA

Картриджи заполнены гранулированным активированным углем из скорлупы кокосовых орехов, сертифицированных **NSF**, с добавлением цеолита.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB



FCCBHD

Картриджи заполнены гранулированным активированным углем из скорлупы кокосовых орехов, сертифицированных **NSF**.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB



FCCBKDF

Картриджи заполнены на 100% гранулированным активированным углем из скорлупы кокосовых орехов и **KDF®**, сертифицированных **NSF**.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB



FCCBKDF2

Картриджи заполнены гранулированным активированным углем из скроллы кокосовых орехов и **KDF®**, сертифицированных **NSF** совместно с **FDA**.

Доступные размеры: 10", 10" BB



FCCBL

Высококачественные угольные блоки из активированного угля.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB



FCCBL-S

Угольные блоки (серия "серебро") высокого качества, сделанные из смеси активированных углей и специального фильтрующего материала, сертифицированных **NSF**.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB



FCFFC_S

Картридж для фильтрации FHFIF фильтр для крана.

Комплект: картридж, цветная упаковка.

Бактериостатический угольный картридж



FCPS5-BL-AB

Гибридный картридж, сертифицированный **NSF**, угольный блок и бактериостатический слой полипропилена.

Доступные размеры: 10"

Пропускная способность микрон: 5



FCCBL-G-AB

Новый бактериостатический картридж с активированным углем, сертифицированным **NSF**, и добавлением наночастиц серебра **BACINIX™**.

Доступные размеры: 10"

Специальный картридж



FCCST2

Картриджи, сертифицированны **FDA**, для смягчения воды и уменьшение железа в ней.

Доступные размеры: 10"



FCCST

Картриджи, сертифицированы **FDA**, для смягчения воды.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB

Пустой корпус



FCCFE

Картриджи, сертифицированные **NSF**, убирают железо и марганец из воды.

Доступные размеры: 5", 10", 20", 10" BB, 20" BB



FCPRA-C
FCPRA-5

Картриджи сделаны из скроллы кокосовых орехов, сертифицированных **NSF**, и гранулированного активированного угля (**GAC**) и полифосфата.

Доступные размеры: 5", 10"



FCPRA-10
FCPRA-5

Картриджи наполнены полифосфатом для очистки от накипи.

Доступные размеры: 5", 10"



FCEB5
FCEB10

Пустой, прозрачный корпус, с набором прослоек.

Доступные размеры: 5", 10"

Линейный осадочный картридж



название	диаметр резьбы	размер	мкм
AIPRO	1/4" NPT	2" x 10"	5

Линейный осадочный картридж, который удаляет сухие примеси такие, как: песок, ил, ржавчина и другие примеси. Поставляется с резьбой на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер	мкм
AIPRO-QC	1/4" QC	2" x 10"	5

Линейный осадочный картридж, который удаляет сухие примеси такие, как: песок, ил, ржавчина и другие примеси. Поставляется с резьбой на 1/4" QC.



название	диаметр резьбы	размер	мкм
AIPRO5-AQ	1/4" NPT	2" x 6"	5

Линейный осадочный картридж, который удаляет сухие примеси такие, как: песок, ил, ржавчина и другие примеси. Поставляется с резьбой на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер	мкм
AIPRO-1M-AQ	1/4" NPT	2,5" x 12"	5

Линейный картридж для удаления осадка, имеет резьбу на 1/4" NPT.

Линейный угольный картридж



название	диаметр резьбы	размер	мкм
AIPRO-20M-QM	1/4" QM	2,5" x 12"	20

Линейный осадочный картридж. Имеет резьбу на 1/4" (с быстрым коннектором).



название	диаметр резьбы	размер
AIPRO-1M-CL	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный осадочный картридж удаляет примеси, такие как песок, ржавчина и другие примеси, имеет резьбу на 1/4" NPT, в прозорачной колбе.



название	диаметр резьбы	размер
AIPRO-1M-TWIST	1/4" TWIST	2,5" x 12"

Линейный осадочный картридж – TWIST коннектор. Картридж удаляет примеси, такие как песок, ржавчина, и другие примеси (EXCITO-OSSMO, EXCITO-WAVE). (Подходит к системам Hyundai и Samsung)



название	диаметр резьбы	размер
FCCBL-S-WH	1/4" NPT	2,5" x 12"

Высококачественный линейный угольный картридж ("SILVER" серия) изготовленный из активированного угля, сертифицированного NSF. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, состоит из гранулированного активированного угля (GAC), имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-QC	1/4" QC	2" x 10"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, состоит из гранулированного активированного угля (GAC) сделанного из скорлупы кокосового ореха. Имеет резьбу на 1/4" QC.



название	диаметр резьбы	размер
AICROS-AQ	1/4" NPT	2" x 6"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, состоит из гранулированного активированного угля (GAC), имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-L-AQ	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, сделан из скорлупы кокосового ореха и гранулированного активированного угля, имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-3-QM	1/4" QM	2,5" x 12"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, из скорлупы кокосового ореха и гранулированного активированного угля, имеет резьбу на 1/4" QM.



название	диаметр резьбы	размер
FCCBL-S-W	1/4" NPT	2,5" x 12"

Высококачественный линейный угольный картридж ("SILVER" серия) изготовленный из активированного угля, сертифицированного NSF, имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
FCCBL-S-TW	1/4" TWIST	2,5" x 12"

Высококачественный линейный угольный картридж ("SILVER" серия) изготовленный из активированного угля, сертифицированного NSF. Имеет коннектор типа TWIST, (EXCITO-OSSMO, EXCITO-WAVE), (Подходит к системам Hyundai и Samsung)



название	диаметр резьбы	размер
FCCBL-S-CL	1/4" NPT	2,5" x 12"

Высококачественный линейный угольный картридж ("SILVER" серия) изготовленный из активированного угля, сертифицированного NSF. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-L	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный картридж с активированным углем, сертифицирован NSF, изготовленный из активированного угля, сертифицированного NSF, и KDF®, имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-4-QM	1/4" QM	2,5" x 12"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, состоит из гранулированного активированного угля (GAC) сделанного из скорлупы кокосового ореха и KDF®. Имеет резьбу на 1/4" QM.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-AB	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, состоит из гранулированного активированного угля (GAC) сделанного из скорлупы кокосового ореха и бактерицидного и полипропиленового волокна. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж для умягчения воды. Заменяет ионы магния и кальция на ионы натрия. Имеет резьбу на 1/4" NPT.

Линейные бактериостатические угольные картриджи



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-AB	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж, сертифицирован NSF, состоит из гранулированного активированного угля (GAC) сделанного из скорлупы кокосового ореха и бактерицидного и полипропиленового волокна. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-QC	1/4" QC	2" x 10"

Линейный картридж для умягчения воды. Заменяет ионы магния и кальция на ионы натрия, что уменьшает жесткость воды. Имеет резьбу на 1/4" QC.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-L-AQ	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный картридж для умягчения воды. Заменяет ионы магния и кальция на ионы натрия, что уменьшает жесткость воды. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-L-CL	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный картридж для умягчения воды в прозрачном корпусе. Заменяет ионы магния и кальция на ионы натрия, что способствует уменьшению жесткости воды. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-2	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж для умягчения воды и уменьшения железа в воде. Картридж снижает жесткость воды и снижает концентрацию железа. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-2-QC	1/4" QC	2" x 10"

Линейный картридж для умягчения воды и уменьшения железа в воде. Картридж снижает жесткость воды и снижает концентрацию железа. Имеет резьбу на 1/4" QC.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-2-QM	1/4" QM	2,5" x 12"

Линейный умягчающий и железо-устраняющий картридж, уменьшает жесткость воды и снижает концентрацию железа. Картридж в продаже с коннектором на 1/4" QM («QUICK»).



название	диаметр резьбы	размер
AIPRO-3-L	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный умягчающий и железо-устраняющий картридж; уменьшает твёрдость воды и снижает концентрацию железа. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-2-TW	1/4" TWIST	2" x 10"

Линейный картридж для умягчения воды уменьшения железа в воде - типа TWIST. Картридж снижает жесткость воды и снижает концентрацию железа.

(Подходит к системам Hyundai и Samsung)

Деминерализующий картридж



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-DI	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж для деминерализации воды. Удаляет катионы и анионы из фильтрованной воды. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-DI-QC	1/4" QC	2" x 10"

Линейный картридж для деминерализации воды. Удаляет катионы и анионы из фильтрованной воды. Имеет резьбу на 1/4" QC.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-DI-L	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный картридж для деминерализации воды. Удаляет катионы и анионы из фильтрованной воды. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AISTRO-DI-QM	1/4" QM	2,5" x 12"

Линейный картридж для деминерализации воды. Удаляет катионы и анионы из фильтрованной воды. Имеет резьбу на 1/4" QM (быстрый коннектор).

Линейный угольный картридж с добавками



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-SOF	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный угольный картридж из активированного угля (GAC), сертифицированный NSF, и полифосфата. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-SOF-QC	1/4" QC	2" x 10"

Линейный угольный картридж изготовленный из активированного угля (GAC), сертифицированный NSF, и полифосфата. Имеет резьбу на 1/4" QC.



название	диаметр резьбы	размер
AIMRO	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный картридж для минерализации воды, сертифицирован NSF. В основном используется в системах фильтрации обратного осмоса. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AIMRO-QC	1/4" QC	2" x 10"

Линейный картридж для минерализации воды, сертифицирован NSF. В основном используется в системах фильтрации обратного осмоса. Имеет резьбу на 1/4" QC.

Линейный щелочный картридж ионизатор



название	диаметр резьбы	размер
AIMRO-E	1/4" QC	2" x 10"

Линейный картридж для минерализации воды, сертифицирован NSF. В основном используется в системах фильтрации обратного осмоса. Имеет резьбу на 1/4" NPT.

Линейный фильтр для холодильника



название	диаметр резьбы	размер
FCCM-TW	1/4" TWIST	2,5" x 12"

Линейный двухступенчатый угольный минерализующий картридж, сертифицирован NSF, соединение типа TWIST. Подходит для систем EXCITO-OSSMO. (Подходит к системам Hyundai и Samsung)



название	диаметр резьбы	размер
AIFIR-200	1/4 NPT	2" x 10"

Линейный фильтр для подщелачивания и минерализации воды. Повышает pH и снижает ORP (до -100 мВ) в фильтрованной воде. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AIFIR2000	1/4" NPT	2" x 10,8"

Линейный фильтр для ионизации. Содержит в себе биокерамическую смесь. Вода после прохождения через AIFIR-2000 имеет нижнюю ОВП (-200 мВ) и повышенную pH. Имеет резьбу на 1/4" NPT.

Мембрана обратного осмоса



название	диаметр резьбы	размер
FCCBKDF3-QM-AQM	1/4" QM	2,5" x 12"

Линейный фильтр для холодильника SIDE-by-SIDE типа. Имеет резьбу на 1/4" QC.

Линейный пустой корпус



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-E-THR	1/4" NPT	2" x 10"

Линейный пустой белый корпус с набором прослоек. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	диаметр резьбы	размер
AICRO-E-212THR	1/4" NPT	2,5" x 12"

Линейный пустой белый корпус с набором прослоек. Имеет резьбу на 1/4" NPT.



название	GPD
TFC-50F	50
TFC-75F	75
TFC-100F	100

Мембрана обратного осмоса (AQUAFILTER).

УФ мембрана



название	GPD
TLC-50FT	50
TLC-75FT	75
TLC-100FT	100

Оригинал Filmtec мембрana обратного осмоса.



название	GPD
TFC-300	300

Высокоэффективная мембрана обратного осмоса (AQUAFILTER).



название	GPD
TFC-70F-TW	70

УФ мембрана в белом корпусе - типа TWIST, является одним из сменных картриджей в системах EXCITO-WAVE, EXCITO-OSSMO. (Подходит к системам Hyundai и Samsung)



название	коннектор	размер	мкм
TLCHF-2T	1/4" NPT	10"x 2"	0,02

УФ мембрана в прозрачном корпусе - 1/4" NPT.

Микрон: 0,02 мкм

Картридж типа свечи



название	диаметр резьбы	размер	мкм
TLCHF-FP	1/4" NPT	12" x 2,5"	0,02

УФ мембрана в белом корпусе - 1/4" NPT. Удаляет отложения вплоть до 0,02 мкм, в том числе большинство бактерий и вирусов.

Микрон: 0,02 мкм



название	диаметр резьбы	размер	мкм
TLCHF-TW	1/4" TWIST	12" x 2,5"	0,02

УФ мембрана в белом корпусе - типа TWIST. Удаляет отложения вплоть до 0,02 мкм, в том числе большинство бактерий и вирусов. (EXCITO-WAVE). (Подходит к системам Hyundai и Samsung)

Микрон: 0,02 мкм

FUV-P4W_K

УФ лампа накаливания с FUV-P_K.

Ультрафиолетовый свет, излучаемый от лампы, убивает бактерии и вирусы, не изменяя физико-химических свойств воды.

Мощность накаливания: 6 Вт

Длина волны: 253,7

Ресурс: 9000 ч



название	размер	мкм
FCPS5-CN*	2" x 10"	5
FCPS20-CN*	2" x 10"	20
FCPS5-CT**	2" x 10"	5
FCPS20-CT**	2" x 10"	20

Полипропиленовый нетканый картридж, сделан с помощью "melt-blown" техники.

* Без резьбы, в упаковке.

** С резьбой, без упаковки.

Для получения более подробной информации посетите www.aquafilter.com